



LiSS Produktübersicht

- Teilweise mit kostenpflichtigen Features

	LiSS 500	LiSS 1000	LiSS 2000	LiSS 3000	LiSS HS120
Einsatz (Empfehlung)	1 - 10 User	1 - 25 User	10 - 35 User	30 - 200 User	1-5 User
Formfaktor	Slim	Desktop	1x HE-RM	1x HE-RM	Hutschiene
Interface 100/1000 Mbit/s	3	4	6	8+	2*
LAN Modul Steckplätze	-	-	-	2 (optional bestückbar)	-
Routing Failover	-	√	√	√	-
Hardware Schreibschutz	-	√	√	√	-
DHCP-Server	√	√	√	√	√
Priorisierung (optional)	-	√	√	√	-
VPN/IPSec	√ 10 / max. 5 aktiv	√	√	√	√
VPN/SSL	√	√	√	√	-
Xauth-Authentifizierung	√	√	√	√	√
Paketfilter (stateful)	√	√	√	√	√
DNAT/SNAT	√	√	√	√	√
Intrusion Prevention	-	√	√	√	-
DPI (optional)	-	-	√	√	√
Web-Proxy HTTP/FTP/HTTPS	- / - / -	√ / √ / √	√	√	-
Nutzerauthentifizierung	-	√	√	√	-
URL-Filter (optional)	-	√	√	√	-
HTML-/HTTP-Header Filter	-	√	√	√	-
Mail-Proxy (SMTP)	-	√	√	√	-
Spamfilter	-	√	√	√	-
AD-Anbindung	-	√	√	√	-
Administration via HTTPS	√	√	√	√	√
Logging	√	√	√	√	√
Konfigurations-Backup	√	√	√	√	√
Updates via Internet	√	√	√	√	√
Failover (optional)	-	-	√	√	-
VLAN (optional)	-	√	√	√	√
Reverse Proxy (optional)	-	√	√	√	-

(*) - Zweites Interface über 4-Port Switch

